

Le succès d'Alu Inov repose principalement sur la satisfaction exprimée tant par les clients, à l'usage, que par les professionnels, lors de la pose.

Les fournisseurs que nous sélectionnons sont réputés pour la robustesse et la qualité des matériaux utilisés.

Les collaborateurs de l'entreprise, en progression constante, sont expérimentés et/ou régulièrement formés.

Les menuiseries **Alu Inov** sont certifiées par des laboratoires reconnus par la profession, tels ceux du CEBTP.

- Les essais mécaniques spécifiques AEV (performances à l'Air, à l'Eau et au Vent) sont réalisés selon les Normes Européennes.
- L'offre "retard à l'effraction" pour le coulissant est proposée selon les règles techniques A2P-T 62 (Centre National de Prévention et de Protection).
- Garantie C.E.K.A.L. (Label pour le vitrage).
- Garantie QUALICOAT (Label pour la fiabilité et la durabilité du thermolaquage). Attestation « Qualité Marine ».

TYPES PRODUITS	TYPES VITRAGES	THERMIQUE (Uw = W/ M_K)	AEV Performance à l'Air l'Eau et au Vent	CEKAL	QUALICOAT / QUALITE MARINE
Fenêtre 1 vantail ou 2 vantaux et porte-fenêtre 1 vantail ou 2 vantaux.	Vitrage 4/16/4 Fe + Gaz à bord chaud	< 1,8	HT 145 LG 140 A:3 E: 7B V: A3	GARANTIE CEKAL SUR TOUS LES PRODUITS ALU INOV	GARANTIE QUALICOAT et QUALITE MARINE SUR TOUS LES PRODUITS ALU INOV Certifie la fiabilité et la durabilité du thermolaquage des menuiseries.
			HT 215 LG 160 A: 2 E: 7B V: A3		
Baie coulissante 2 vtx seuil standard HT 215 - LG 240	4/16/4 Fe + Gaz	1,9	A: 3 E: 7B V: B3		
Baie coulissante 2 vtx seuil réduit HT 215 - LG 240	4/16/4 Fe + Gaz	1,8	A: 3 E: 5B V: B3		

L'évolution technique de notre rupture de pont thermique sur notre gamme d'ouvrant à la française, nous permet d'améliorer fortement les performances thermiques.

L'association du double vitrage à bords chauds avec notre nouveau concept de rupture, nous garantit un UW fenêtre inférieur à 1,8 w sur toute notre gamme frappe selon la grille tarifaire. Le triple vitrage est nécessaire sur quelques petites dimensions. Notre gamme permet ainsi de répondre aux exigences du crédit d'impôt 2009.

L'intégration du triple vitrage sur des dimensions standards permet encore d'accroître les performances thermiques. Nous recommandons l'intégration du triple vitrage sur les façades nord uniquement.

Important : une fenêtre avec du double ou du triple vitrage est identique en terme d'aspect vu de l'intérieur de l'habitation.

Durée de garantie : 2 ans pour l'ouvrant, 10 ans pour le dormant.